



GRILLAGE SOUDÉ PLASTIFIÉ



PROMOROL, MAILLE 100*75,
FIL 2.2MM VERT



POLYROL, MAILLE 100*50,
FIL 2.5MM VERT



FORTYROL MAILLE 50*50,
FIL 3.0MM VERT



BOUCLIER MAILLE 100*50,
FIL 3.0MM VERT

LES GRILLAGES SOUDESPLASTIFIES

Le grillage soudé est le grillage le plus récemment mis au point : sa fabrication a été rendue possible par la maîtrise de la soudure par point : temps de cycle très bref pour des soudures de très bonne qualité sur des fils de faible ou moyenne épaisseur, crantage automatique des fils horizontaux, et des conditions de parachèvement : peinture pvc en continu par passage dans un bain fluidisé, cuisson au four, mise en rouleaux et emballage entièrement automatisés. La maille, carrée ou rectangulaire, représente une alternative moderne et sobre à la maille losange traditionnelle.

Les conditions de pose, facilitées par l'utilisation de peignes de tension et de pinces à cranter, l'esthétique, très valorisante sur les terrains plats, la possibilité de nappes raidies à l'extrême, placent ce type de grillage dans le peloton de tête des grillages modernes, protecteurs et résistants.

Les normes utilisées

- NF A 03-705, essai de traction des fils.
- NF A 35-051, fil machine en acier non allié destiné au tréfilage.
- NF A 47-305, fils ronds tréfilés en acier.
- NF A 91-131, fils d'acier galvanisés à chaud.

Détails techniques

La maille peut être de dimension nominale 50*50 (FORTIROL), 100*50 (POLYROL ou BOUCLIER), 100*75 (PROMOROL), 100*100, 125*75, selon la destination du produit et le programme de fabrication.

Le fil utilisé est du fil galvanisé classe B (75 g/m²). Résistance minimale à la traction : 300 N/mm² pour les fils horizontaux, 650 N/mm² pour les fils verticaux. Qualité de zinc utilisé Z9 (norme NF A 55-101). La plastification par fluidisation a la plus longue durée de vie selon les tests de vieillissement accéléré effectués en laboratoires. Les diamètres de fil sont indiqués par deux nombres (le premier nombre indique le diamètre intérieur, le second nombre indique le diamètre extérieur exemple : 2.5/3.0).

Un grillage soudé plastifié pour les professionnels et les particuliers

La facilité de définition de nouvelles mailles ou d'utilisation de fils de diamètre variés, font également de ce type de grillage un produit reconnu par les professionnels comme par le grand public.

Les produits

- PRODUIT ARTISANAL
- GRANDE DURABILITÉ
- GRILLAGE ROBUSTE
- GAMME ESTHÉTIQUE, BELLE FINITION



10 Garantie
ans