



## PANNEAU ÉCO



### LE PANNEAU RIGIDE ECO

Clôture en panneaux électro-soudés galvanisé et plastifié .  
Fils horizontaux diamètre 5,0 mm (extérieur) et fils verticaux diamètre 4,00 mm (extérieur) avec tolérances d'utilisation. Maille 50x200 mm H (interne), Fils horizontaux diamètre 4,40mm (interne) Fils verticaux diamètre 3,70mm (interne) avec tolérances d'utilisation; Galvanisation à chaud classe D (40 + 100 gr/m<sup>2</sup>); conforme à la norme UNI EN 10244.

### LE PANNEAU PRIX BAS/QUALITE

Le panneau éco possède les mêmes qualités de simplicité et d'élégance que le Prestipli. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales, dont la forme a été particulièrement étudiée, et qui permettent d'obtenir de très bons résultats malgré l'allègement du panneau.  
Le nombre de nervures est supérieur à tout autre panneau du marché.  
La largeur du panneau est de 2500 mm, et il s'adapte à tous les poteaux Clôtures du Littoral.

### LES HAUTEURS DISPONIBLES

Les hauteurs disponibles :  
1m02, 1m22, 1m52, 1m72, 1m92..

### Les produits

- UTILISATION PROFESSIONNELLE
- TRÈS GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES
- PANNEAU NON ENCOCHÉ, À PLI COMPLET, NON FRAGILISÉ PAR UNE DÉCOUPE
- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ESTHÉTIQUE SOBRE ET RENFORCÉE
- DISPONIBLE EN RAL STANDARD VERT 6005 OU GRIS 7016, AUTRES NUANCES RAL À CHOISIR SELON NUANCIER



Garantie  
**10 ans**