



PANNEAU PRESTIPLI



QU'EST CE QUE LE PANNEAU PRESTIPLI ?

Le panneau Prestipli est le panneau standard du marché : réalisé en maille 200*50 vertical, il est simple et harmonieux. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales, dont la forme a été étudiée afin d'obtenir la meilleure rigidité possible.

La largeur du panneau est de 2485 mm, et il s'adapte à tous les poteaux de Clôtures du Littoral.

LES HAUTEURS DISPONIBLES

Les hauteurs disponibles sont 0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93, 2m53 et 3m03.

Normes utilisées

Les panneaux Prestipli sont réalisés en fil galvanisé à chaud norme NFA 91-131, et les panneaux Prestiplus sont réalisés en fil d'acier norme NFA 35-503 galvanisés au trempé selon les normes NFA 91-121 et 91-122.

Détail technique

- Résistance des fils 650 n/mm².
- Diamètre des fils horizontaux et verticaux 5 mm avant peinture.
- Plastification réalisée selon process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 degrés durant 30 minutes.
- Epaisseur moyenne du revêtement = 120 microns
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 heures.

Les + produits

- UTILISATION PROFESSIONNELLE
- TRÈS GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES
- PANNEAU NON ENCOCHÉ, À PLI COMPLET, NON FRAGILISÉ PAR UNE DÉCOUPE
- STANDARD DU MARCHÉ
- TRÈS GRAND CHOIX DE HAUTEURS
- ESTHETIQUE
- DISPONIBLE EN RAL STANDARD VERT 6005 OU GRIS ANTHRACITE, AUTRES NUANCES RAL À CHOISIR SELON NUANCIER



Garantie
10 ans