



POTEAUX PRESTIMAX



LES CARACTÉRISTIQUES DU POTEAU PRESTIMAX

Le poteau PRESTIMAX est un poteau acier conçu pour combiner rapidité et simplicité de pose, adaptation au terrain, inviolabilité.
C'est un produit tout terrain, qui se pose aussi bien sur les petits linéaires grâce à ses possibilités de décrochage et de pivotement, que sur de longues distances, où sa facilité pour l'accrochage des panneaux (pas d'accessoires) fait merveille.
Son esthétique lui permet également de contribuer à l'image de marque des parties clôturées. Le poteau PRESTIMAX est prévu pour être proposé avec les panneaux Prestipli, Prestéco ou Prestidif.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PRESTIMAX

- un système de pose rapide et inviolable
- une conception esthétique élaborée
- une gamme de couleurs étendue
- une structure éprouvée ne comportant aucun entretien particulier
- une résistance à la poussée satisfaisant la plupart des besoins courants de sécurité.

Le poteau PRESTIMAX est un poteau "Hautes Performances". Il est proposé en de nombreuses hauteurs, et également en barres de 7m50, ce qui permet un prix de revient plus bas ainsi qu'une disponibilité instantanée et des stocks optimisés.

LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX PRESTIMAX

Son profil lui permet de s'insérer dans la famille Prestige. L'enclenchement du panneau dans la nervure lui assure un caractère indémontable, sans accessoire. Prévu pour les professionnels, il accepte les plaques béton.

DÉTAIL TECHNIQUE

Feuillard d'acier galvanisé à chaud S250GD+Z275-M-A-C (275 g/m²)

Limite élastique E=255 MPA

Moment d'inertie = 11.95 cm⁴

Module d'inertie = 4.3 cm³

Poids = 2.10 kg/ml

Résistance à la hauteur 1m00 = 118 kgs

Laquage selon process défini = décrochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 degrés durant 30 minutes, épaisseur résultante 120 microns.

Les + produits

- PAS D'ACCESSOIRES DE FIXATION
- ACCEPTE LES PANNEAUX ENCOCHÉS ET NON ENCOCHÉS,
- MODE DE FIXATION INVOLABLE
- RAPIDITÉ DE POSE
- ESTHETIQUE



Garantie
10 ans