



POTEAUX ALIZÉ



LES CARACTÉRISTIQUES DU POTEAU ALIZÉ

C'est le plus malin des poteaux de la gamme Prestige. Profilé d'aluminium de 55x65 mm, ses dimensions moyennes lui permettent de se placer dans une fourchette de prix très intéressante.

Sa face avant est constituée d'un profil demi rond de 55x52 mm, sa partie arrière peut recevoir des brides agrafes pour la fixation des panneaux, ce système permettant le positionnement des grilles à la hauteur choisie. Les panneaux peuvent pivoter autour des poteaux, évitant ainsi le doublage des poteaux dans les angles.

DÉTAIL TECHNIQUE

Alliage d'aluminium 6060 AGS T5 norme Afnor.
Limite élastique E=75 MPa
Moment d'inertie = 21.4 cm⁴
Module d'inertie = 7.48 cm³
Poids = 1.3 kg/ml

Laquage selon process défini = dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 degrés durant 30 minutes.

Ce process a reçu la qualification QUALICOAT.

Les produits

- POTEAU EN ALUMINIUM, D'OÙ ÉLÉGANCE ET RÉSISTANCE TOTALE À LA CORROSION
- ACCESSOIRES EN INOX, ADAPTABLES À TOUS LES CAS DE FIGURE
- REÇOIT TOUS LES PANNEAUX DU MARCHÉ, SANS AUCUNE EXCEPTION
- POSE NATURELLE : LES POTEAUX D'ABORD, LES PANNEAUX ENSUITE



Garantie
10 ans